



RDW

WIJZIGINGEN APK-REGELGEVING 20 mei 2018

Regelgeving	Artikel	Omschrijving
RV* en REK**		Meerdere tekstuele wijzigingen, omissies en regelgeving t.b.v. tractoren in de regelgeving hersteld.
RV*	1.1	Toevoegen verschillende definities en enkele tekstuele wijzigingen. Zoals bijvoorbeeld; eCall-boordsysteem, emissiebeheersingssysteem, LNG, waterstofinstallatie,
RV	5.1a.4	Bepalen aantal lichten; de 60% regel of maximale afstand van 75 mm tussen lichten is niet van toepassing bij fabrieksmatig aangebrachte lichten.
RV	5.*.10a	LNG wordt toegevoegd aan de eisen van CNG.
RV	5.*.10b	Waterstofinstallatie eisen toegevoegd.
RV	5.2.11	Roetfilter controle op aanwezigheid en beschadiging.
RV	5.*.11a	Geen overmatige lekkage van vloeistoffen (m.u.v. water) toegestaan voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	5.*.26	Waarschuwingsinrichting stabiliteitscontrole voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	5.*.27	Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	5.*.29	Waarschuwingsinrichting elektronische stuurbevoegdheid voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	5.*.31	Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem en elektronisch remsysteem voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	5.*.32	Het remvloeistofreservoir moet zijn afgesloten met een passende dop.
RV	5.*.39	Verhoging van de remvertraging van de parkeerrem naar 1,6 m/s ² voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017
RV	5.*.47	Waarschuwingsinrichting airbag- en gordelspanstelsel voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	5.*.51/57	Markeringslichten moeten zichtbaar zijn aan de voor- en achterzijde van het voertuigen.
RV	5.*.55/59a	Glazen van verlichtingsarmaturen mogen niet zijn verwijderd.
RV	5.*.57	Verbod van verlichte transparanten.
RV	5.*.59b	Mistvoorlichten moeten goed zijn afgesteld.
RV	5.*.71	Waarschuwingsinrichting eCall-boordsysteem voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	5.2.77	Eisen op controle van de personenlift vervallen.
RV	5.3.45	De verplichting voor een breedtespiegel aan de rechterkant geldt niet als er geen trotoirspiegel gemonteerd kan.
RV	5.12.6	Onderdelen die niet meetellen voor het bepalen van de lengte van de vooroverbouw.
RV	5.12.39	Parkeerrem aanhangwagen mag op een hefboom als deze automatisch zakt bij het afkoppelen.
RV	5.12.69	Maximale onvlakheid koppingsplaat oplegger wordt verruimd van 3,5 mm naar 5 mm.
RV	Bijlage VIII 44	Absorptiecoëfficiënt verlaagd naar 0,7 m ⁻¹ voor voertuigen met een datum eerste toelating na 31 december 2017.
RV	Bijlage VIII 109 en 110	Zijdelingse afscherming mag maximaal 150 mm naar binnen gemonteerd zijn, was 120 mm.
RV	Bijlage VIII 114a/b	Voorschriften afstelling mistvoorlichten.
RV	Bijlage VIII Annex 1/3	Bevestiging van de as 8E wordt toegevoegd.
RV	8.1.9	Voorschriften van de geldigheidsduur van de certificaten van enkele apparaten.
RV	8.4.110	Gebruik koplampmeter bruikbaar voor dimlichten en mistvoorlichten.
REK**	12 en 13	Het verplicht stellen van het hebben van apparatuur om lekkage op te sporen van LPG, LNG en CNG. Vanaf 20 mei 2013 zijn spelingsdetectoren verplicht voor APK I erkenningen.
REK	Bijlage 1	Het airbag/gordelspanstelsel, stabiliteitscontrolesysteem, controlesysteem bandenspanning, elektronische stuurbevoegdheid, antiblokkeersysteem, elektronische remsysteem en lekkage van vloeistoffen (m.u.v. water) zijn reparatieadviespunt voor voertuigen met een datum eerste toelating voor 1 januari 2018 eCall is een reparatieadviespunt voor voertuigen met een maximummassa van niet meer dan 3.500 kg en een datum eerste toelating voor 1 januari 2018.

* RV = Regeling voertuigen

** REK = Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK